


**Guía con medidas marcadas**

Permite cambiar la luz de paso sin error; es suficiente cortar la guía a la medida deseada.



**Enclaje con muelle**

Permite la instalación de la guía a medida en manera automática sin necesidad de fijarla a través tornillos.




**Perfil ondulado**

Las ondulaciones verticales de la chapa de 0,8 mm permiten dar mas rigidez a la estructura y permitié la perforación para los tornillos que fijan la placa de cartón yeso.



**Escuadra Lateral**

Permite la fijación del armazón a la parte lateral de la estructura del cartón yeso.



**Sistema de deslizamiento**

Garantiza un movimiento soave y obtimo. Está compuesta de una guía en aluminio y una paraja de carritos para puertas de 80 kg.




**Perfil frontal**

Mejora considerablemente la resistencia a las presiones laterales gracias a un refuerzo de chapa doblada de 12 mm de espesor.



**Montaje a presión**

No se precisa de ningún tornillo para ensamblar el kit.



**Distancial en madera**

Gracias a las medidas marcadas, garantiza un fácil respecto de las luces de paso deseadas.



**Perfil inferior pre-taladrado**

El perfil inferior está pre-taladrado por una fácil colocación del guizador inferior.

**• Hoja Doble**

Fijas los elementos "S" a la guía "F" con tornillos. Unir las dos guías (ver dibujo).

